

## FLEXOBİT FINISHING

Tek bileşenli, kullanıma hazır (ready to use), bitüm-poliüretan esaslı su yalıtım sonlama malzemesi

- Köşe detayları, Parapet dönüşleri için sonlama ürünüdür.
- Kullanıma hazır.
- Fırça, rulo veya sprey araçlarıyla uygulanır.
- Baskı çitası gerekmez.
- Flexobit ile %100 uyumludur.
- Formülü sayesinde bozulmaz, uzun ömürlüdür.

ÜRÜN TANIMI / POZ NO	Bitüm - Poliüretan esaslı su yalıtım malzemesi
UYGULAMA ALANI	Bitümlü örtü uygulamalarında detay uygulamalarında sonlama ürünüdür.
UYGULAMA YÖNTEMİ	Fırça ve mala yardımı ile yüzeye sürülür.
YAYIN TARİHİ	TDS-FF-01 / 01.01.2020

### YÜZEY HAZIRLIĞI:

- Yüzeyler temiz, sağlam, taşıyıcı ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yağ, gres, kir, boya, çimento şerbeti, pas, kalıp yağı, tuz kuması gibi aderansı azaltacak tabakalar uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir.

### UYGULAMA

- Kullanmadan önce karıştırılmalıdır.
- Uygulama 2 kat halinde yapılır. Katlar homojen ve düzgün uygulanmalı, uygulama her katta aynı yöne doğru yapılmalıdır.
- UV Dayanımına sahiptir.
- Minimum uygulama sıcaklığı: 5 °C
- Tahmini yağmur veya kar yağışı öncesi uygulama yapmayınız.

TEST	METOD	BİRİM	DEĞER
GÖRÜNÜM	-	-	KAHVERENGİ SIVI
YOĞUNLUK (23 °C)	-	Kg/l	1,05
YUMUŞAMA NOKTASI	-	°C	150
ESNEKLİK	-	%	500
SOĞUKTA BÜKÜLME	-	°C	-30
KURUMA SÜRESİ	-	-	2 saat sonra ikinci kat atılır. 12 saat sonra kuruma sağlanır.
TAM KÜRLENME SÜRESİ	-	Gün	3

SARFIYAT	YÜZEY KAPLAMA	ISLAK FİLM	KURU FİLM
18,9 l KOVA	23 m <sup>2</sup>	0,8 mm	0,6 mm
AMBALAJ	18,9 l / 1 Plastik Kova		
DEPOLAMA	Direkt güneş ışığına bırakılmadan 1 yıl süreyle saklanabilir. (+5 ile 30°C)		